

### Applications

Agriculture

Aménagement paysager

### Caractéristiques principales

Possibilité d'ajouter des dents pour réduire l'espace entre les dents en fonction de l'application et du matériau manipulé

Dents remplaçables pour faciliter les entretiens

Le grappin en option, avec dents courbes remplaçables, s'installe facilement sur le châssis utilitaire pour faire office de grappin multifonction.

### Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Fourche utilitaire de 91 cm, 5 dents	6966230	MT55E, S70E, S70E
Fourche utilitaire de 122 cm, 6 dents	6966232	T110-B, T110-B, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S450 V
Fourche utilitaire de 137 cm, 7 dents	6966227	T110-B, T110-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V
Fourche utilitaire de 152 cm, 8 dents	6966229	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S450 V, S510E V, S530E V
Fourche utilitaire de 168 cm, 9 dents	6966231	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S450 V, S510E V, S530E V
Fourche utilitaire de 183 cm, 10 dents	6966228	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V
Fourche utilitaire de 203 cm, 11 dents	7107243	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V

### Caractéristiques et performances

Description	Référence	Système de manutention	Nombre max. de balles	Bale dia	Remarque
Fourche utilitaire de 91 cm, 5 dents	6966230	-	-	-	-
Fourche utilitaire de 122 cm, 6 dents	6966232	-	-	-	-
Fourche utilitaire de 137 cm, 7 dents	6966227	-	-	-	-
Fourche utilitaire de 152 cm, 8 dents	6966229	-	-	-	-
Fourche utilitaire de 168 cm, 9 dents	6966231	-	-	-	-
Fourche utilitaire de 183 cm, 10 dents	6966228	-	-	-	-
Fourche utilitaire de 203 cm, 11 dents	7107243	-	-	-	-

### Caractéristiques et performances

Description	Référence	Nombre standard de dents	Nombre maximum de dents	Écartement entre les dents	Hauteur max. avec grappin relevé (mm)	Ouverture max. avec grappin relevé (mm)
Fourche utilitaire de 91 cm, 5 dents	6966230	5	9	208 / 104	1080.0	874.0
Fourche utilitaire de 122 cm, 6 dents	6966232	6	11	208 / 104	1080.0	874.0
Fourche utilitaire de 137 cm, 7 dents	6966227	7	13	208 / 104	1080.0	874.0
Fourche utilitaire de 152 cm, 8 dents	6966229	8	15	208 / 104	1196.0	1006.0
Fourche utilitaire de 168 cm, 9 dents	6966231	9	17	208 / 104	1196.0	1006.0
Fourche utilitaire de 183 cm, 10 dents	6966228	10	19	208 / 104	1196.0	1006.0
Fourche utilitaire de 203 cm, 11 dents	7107243	11	21	208 / 104	-	-

### Poids et dimensions

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Fourche utilitaire de 91 cm, 5 dents	6966230	100.0	100.0	-	905.0	-
Fourche utilitaire de 122 cm, 6 dents	6966232	123.0	123.0	-	1227.0	-
Fourche utilitaire de 137 cm, 7 dents	6966227	137.0	137.0	-	1370.0	-
Fourche utilitaire de 152 cm, 8 dents	6966229	145.0	145.0	-	1522.0	-
Fourche utilitaire de 168 cm, 9 dents	6966231	151.0	151.0	-	1690.0	-
Fourche utilitaire de 183 cm, 10 dents	6966228	171.0	171.0	-	1842.0	-
Fourche utilitaire de 203 cm, 11 dents	7107243	176.0	176.0	-	2030.0	-